

CARACLE-S451RS 特記事項

■折りたたみ手順

		1、右クランクを時計の 10 時の位置に合わせ、ハンドルの高さを「φ28.6 mm」の刻印が見える位置まで引き上げた後、ハンドルを <u>反時計回りに 180 度</u> 回転させてください。
		2、ハンドルクランプのレバーとハンドルポスト下部のレバーを開いて、ハンドルのロックを解除してください。
		3、画像のようにハンドルの角度と横位置を調整しながら折りたたんでください。 (横位置はリムの内側にハンドルが収まるよう調整してください。)
		4、SP クランプのレバーを開き、後輪部分を折りたたんでください。
		5、フレーム中央部の折り畳みレバーを開き、車体を折りたたんでください。
		6、シートクランプのレバーを開いてシートポストを安定して立つ高さに下げた後、再度シートクランプを締めてください。

■注意事項

- ・ナローワイドチェーンリング(前ギア)を使用しています。折りたたみ時にチェーンが外れた場合、幅の合うコマを噛み合わせて戻して下さい。
- ・当モデルは走行性能に優れていますが、レース用機材としての使用を保証するものではありません。
- ・本商品の耐荷重は乗員と荷物を合わせて 80kg 未満です。後方に張り出した大型サドルバッグやシートポスト装着キャリアなど、局所的な負荷を伴う重量物の積載は車体やパーツの破損を招く恐れがあるので避けて下さい。
- ・CARACLE-S シリーズの取扱説明書も御覧ください。
- ・ご使用のハンドルポストによっては、実際にハンドルを引き上げる高さが上記と違う場合があります。

■オプション類の適合性

- ・出荷状態、又はサイズが変化するパーツ、オプションを装着しない場合「トレバック 3」、スーツケース「CL-281」に収納可能です。
- ・マットガードは、マットガード QR04 が装着可能です。
- ・CS リアキャリア AL1、AL2、その他装着できないオプションがあります。
- ・一般的なドロップハンドルバー (31.8 mm) が使用可能なハンドルステムも別途販売しています。
- ・スタンドは、CS キックスタンドストロング、CS キックスタンドライト、インスタンド 451QR が装着可能です。

その他オプションや詳しい情報はこちらから <https://www.caracle.co.jp/>



株式会社テックワン 〒580-0042 大阪府松原市松ヶ丘 4-20-12

TEL072-339-1120
FAX072-334-8610

上記は 2023 年 10 月 25 日現在の情報です