

# CARACLE-S 451FLAT 取扱説明書

(2024/10/30 改訂)

## ■折りたたみ手順

 	1、右クランクを時計の10時の位置に合わせ、ハンドルの高さを「 $\phi 28.6$ mm」の刻印が見える位置まで引き上げた後、ハンドルを <u>反時計回りに180度</u> 回転させてください。
 	2、ハンドルのロックを解除し、ハンドルを折りたたんでください。
 	3、SP クランプレバーを開き、後輪部分を折りたたんでください。
 	4、フレーム中央部の折り畳みレバーを開き、車体を折りたたんでください。
 	5、シートクランプのレバーを開いてシートポストを安定して立つ高さに下げた後、再度シートクランプを締めてください。

## ■注意事項

- ・ナローワイドチェーンリング(前ギア)を使用しています。折りたたみ時にチェーンが外れた場合、幅の合うコマを噛み合わせて戻して下さい。
- ・当モデルは走行性能に優れていますが、レース用機材としての使用を保証するものではありません。
- ・本商品の耐荷重は乗員と荷物を合わせて80kg未満です。後方に張り出した大型サドルバッグやシートポスト装着キャリアなど、局所的な負荷を伴う重量物の積載は車体やパーツの破損を招く恐れがあるので避けて下さい。
- ・CARACLE-Sシリーズの取扱説明書も御覧ください。
- ・ご使用のハンドルポストによっては、実際にハンドルを引き上げる高さが上記と違う場合があります。

## ■オプション類の適合性

- ・出荷状態、又はサイズが変化するパーツ、オプションを装着しない場合「トレバック3」、スーツケース「CL-281」に収納可能です。
- ・マットガードは、マットガードQR04が装着可能です。
- ・CSリアキャリアAL1、AL2、その他装着できないオプションがあります。
- ・スタンドは、CSキックスタンドストロング、CSキックスタンドライト、インスタンド451QRが装着可能です。

その他オプションや詳しい情報はこちらから <https://www.caracle.co.jp/>



株式会社テックワン 〒580-0042 大阪府松原市松ヶ丘4-20-12

TEL072-339-1120  
FAX072-334-8610